

Impression Solvantée

Sous-couche garnissante et fixante en phase solvantée



Fiche Technique N° 950



DESTINATION

INTÉRIEUR

Sur surface verticales et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : anciennes peintures convenablement lessivées. Plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l'eau, enduit, menuiseries intérieures.

QUALITÉS DOMINANTES

Sous-couche d'aspect mat très garnissante et opacifiante qui permet une adhérence optimale des peintures sur tous supports. Elle consolide les fonds poreux, homogénéise la porosité des fonds et régule leur absorption.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds neufs doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres. Sur nos peintures à la chaux, attendre au moins 48 heures de séchage avant de les recouvrir par l'Impression Solvantée.

MATÉRIEL D'APPLICATION

S'applique à la brosse, au rouleau antigoutte 12mm (réf. 4051010) ou à l'airless.

| TYPES DE SUPPORTS | PRÉPARATION |
|--|---|
| Fonds poreux | Imprimer avec l'Impression Solvantée diluée de 5 à 10% avec du white spirit |
| Fonds fermés | Imprimer avec l'Impression Solvantée diluée de 0 à 3% avec du white spirit. |
| Fonds alcalins, bétons anciens, revêtement à base de chaux | Vérifier le séchage complet (48h minimum) et l'absence de toutes traces d'humidité. Imprimer avec l'Impression Solvantée diluée à 10% avec du white spirit. |

APPLICATION

Appliquer grassement sans trop tirer en 1 ou 2 couches selon l'état du support.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|----------------------|--|
| Aspect | Mat |
| Brillance | 2 à 3 UB sous 60° |
| Rendement | 10 à 15 m ² /L par couche selon le matériel et la porosité du support |
| Séchage | 4h (sec au toucher). |
| Recouvrable | Env. 12h (le durcissement est retardé par temps froid et humide) |
| Extrait sec | 82% en poids, 61% en volume. |
| Nettoyage des outils | Au white-spirit. |
| Densité | 1.68 |
| Conditionnements | Boites métalliques de 1 L, 2,5 L et 12 L. |
| Conservation | 1 an en emballage d'origine non entamé. |

PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

| | |
|----------------------|--|
| CLASSIFICATION AFNOR | Famille I – Classe 4a |
| COV (1) | Valeur limite UE de ce produit (cat A/h) : 750g/L pour 2010. Ce produit contient max. 400g/L COV à l'emploi. |
| SÉCURITÉ | Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), Conforme à la législation en vigueur. |

(1) Composés Organiques Volatils
* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Impression
Solvantée

FT N° 950 du 8 juin 2016. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

2/2

 RESSOURCE 