

COLLE PAPIER PEINT

Colle prête à l'emploi à base d'amidons de maïs et de pomme de terre en phase aqueuse.



DESTINATION

Intérieur.

Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : Pour tous revêtements muraux sur supports intissés, sur toutes surfaces lisses préalablement préparées.

QUALITÉS DOMINANTES

- Colle à base d'amidons de maïs et de pomme de terre, inodore, ininflammable, non toxique et exempté de solvants.
- Prête à l'emploi.
- S'étale facilement et n'éclabousse pas.
- Possède un temps de reprise prolongé (possibilité de repositionner le papier peint au moment de la pose) et un pouvoir adhésif important.
- Le revêtement mural posé est facilement décollable ultérieurement (après mouillage en abondance du support avec de l'eau).

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, normalement absorbants.

Respectez la fiche produit Papier Peint Ressource ou celle du fabricant du revêtement à poser.

Enduit de plâtre, enduit de ciment, béton (fonds poreux ou abimés) : Imprimez avec l'Impression Universelle ou l'Impression Solvantée + la Sous-Couche d'Accrochage TC ou TF ou Mat Essentiel ou Mat Poudré (dans le ton du motif).

Plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures (fonds peu ou pas poreux) : Imprimez avec la Sous-Couche d'Accrochage TC ou TF ou le Mat Essentiel ou le Mat Poudré (dans le ton du motif).

APPLICATION

La colle est prête à l'emploi. Si nécessaire, ré-homogénéisez la colle avant emploi. Encollez uniformément le mur avec un rouleau de 10mm ou une encolleuse (dans ce cas, la colle doit être légèrement diluée (max 10%). Posez le revêtement sur la colle fraîche, puis maroufflez soigneusement. Respectez les instructions de pose correspondant au fabricant du revêtement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Rendement : 5 à 6m²/kg (environ 150g/m²).

Séchage : Délai de reprise prolongé (5 à 10min) - Séchage complet : > 30min.

pH : Neutre.

Extrait sec : 26% en poids (+/- 2%).

Densité : 1,08g/cm³ (+/- 0,05).

Nettoyage des outils : À l'eau.

Conditionnement : 2.5kg et 5kg.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Attention, sur les papiers peints Ressource, éliminez immédiatement les tâches de colle, en effleurant délicatement avec une éponge humide parfaitement essorée sans frotter ni exercer de pression (l'encre pourrait dégorger et les couleurs se délayer).

Appliquez entre +10°C et +30°C. Veuillez ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 70%.

Ne convient pas aux papiers à peindre (toile de verre) et aux revêtement muraux et vinyl sur intissé lourds.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

Classification AFNOR : Famille III - Classe 2.

COV⁽¹⁾ : Ce produit contient max. 0,2g/L COV à l'emploi.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

⁽¹⁾ Composés Organiques Volatils : directive 2004/42/CE.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).