

PATINE POUR MEUBLES



DESTINATION

Intérieur.

Sur meubles.

Subjectiles : Sur tous supports correctement imprimés.

QUALITÉS DOMINANTES

Rénovateur de mobilier, permet un effet décoratif patiné vieilli.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres.

Toutes surfaces saines, sèches et propres : Appliquez une couche d'Impression Universelle.

Matériel d'application : Brosse, chiffon propre.

APPLICATION

Après séchage complet de la couche d'Impression Universelle (cf. : fiche technique N°904), appliquez :

La Sous-Couche : L'appliquer directement à la brosse, en la diluant avec 4 à 5% d'eau. Une seule couche est nécessaire. Laissez sécher environ 30 minutes (dans des conditions normales de température et d'hygrométrie).

La Patine : Prête à l'emploi, ne pas diluer. Appliquez la Patine pour Meubles directement à la brosse. Essuyez les reliefs avec un chiffon propre, pour reproduire l'usure du temps. Laissez sécher environ 30 minutes (dans des conditions normales de température et d'hygrométrie).

La Cire Incolore pour Meubles : Elle s'applique directement sur la Patine pour Meubles bien sèche à l'aide d'un chiffon propre. Laissez sécher 24 heures avant de lustrer, au chiffon de laine. Prête à l'emploi, **ne pas diluer**. Si la cire paraît trop liquide (en été) la mettre au préalable au réfrigérateur pour l'épaissir.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect : Ciré.

Rendement : Sous-Couche : 12 à 15m²/L par couche.

Patine pour Meubles : 25m²/L.

Cire Incolore pour Meubles : 14 à 18m²/L.

Séchage : Sous-Couche : 30mn (sec au toucher).

Patine pour Meubles : 30mn.

Cire Incolore pour Meubles : 24h.

Recouvrable : Sous-Couche : Env. 4h (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air).

Patine pour Meubles : Env. 30mn (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air).

Extrait sec : Sous-Couche : 63% en poids, 47% en volume.

Patine pour Meubles : 3,5% en poids, 3,3% en volume.

Cire Incolore pour Meubles: 17% en poids.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Densité : Sous-Couche : 1,48g/cm³.
Patine pour Meubles : 1g/cm³.
Cire Incolore pour Meubles : 0,75g/cm³.

Nettoyage des outils : À l'eau pour la Patine pour Meubles, au White Spirit pour la Cire Incolore pour Meubles.

Conditionnement : Sous-Couche : 0.5L et 2.5L.
Patine pour Meubles : 250ml et 1L.
Cire Incolore pour Meubles : 200 ml.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé. Stockez à l'abri du gel les produits à l'eau.

PRÉCAUTIONS

Appliquez entre +5°C et +30°C. Veuillez ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

Classification AFNOR : Famille I - Classe 7b2.

COV⁽¹⁾ : Sous-Couche : Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30g/L pour 2010.
Ce produit contient max. 30g/L COV à l'emploi.
Patine pour Meubles: Valeur limite UE de ce produit (cat A/l) : 200g/L pour 2010.
Ce produit contient max. 65g/L COV à l'emploi.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

⁽¹⁾ Composés Organiques Volatils : directive 2004/42/CE.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).